



MULTIMATT PRO

PRODUKTBESKRIVNING:

Multimatt Pro är en helmatt, fyllig, akrylatfärg med mycket hög täckkraft, för användning på väggar inomhus i enklare utrymmen som har lägre krav på tvättbarhet, exempelvis förråd, garage och lagerutrymmen. Lämplig för betong, puts, gipsplattor och väv. Den höga täckkraften gör att ett skikt oftast är tillräckligt. Sin fulla täckförmåga uppnår färgen först efter att den är helt torr.

Multimatt Pro är diffusionsöppen, det vill säga att färgen andas, vilket gör den extra lämplig för exempelvis källarväggar.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Styrenakrylat
Volymtorrhalt	37%
Densitet	1.57
Viskositet	120cP
Glans	1 (helmatt)
Tvättbarhet	Klass 5
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–8 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h (23°C, 50% RH)
Övermålningsbar	2–3 h (23°C, 50% RH)
Genomtorr	12 h (23°C, 50% RH)
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat A/a): 30 g/l (2010)



MULTIMATT PRO

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.

Använd inte Multimatt på gamla, blanka färgytor. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Stryks 1-2 gånger tills full täckning uppnåts. Låt torka mellan. Tidigare målade ytor borstas, eventuellt skrapas och – om nödvändigt – tvättas med 10% målartvätt. Använd inte Multimatt på gammal, blank färg. Färgens täckförmåga (täckkraft och vithet) erhålls först efter att färgen är genomhärdad, vilket uppnås efter 24-72 timmar vid normal ytemperatur och luftfuktighet.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Ytan kan torrtorkas lätt men ej rengöras med fuktig duk. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger.