

# Colorex

# MÄSTAR



## PRODUKTBESKRIVNING:

Mästar är en fyllig, halvmatt (15), halvblank (40) eller blank (70), vattenburen lackfärg, på en bas av högkvalitativ akrylat. Den har hög täck- och fyllkraft för målning av alla typer av träytor, eller tidigare lackerade ytor, inomhus. Exempelvis snickerier, dörrar, köksluckor, dörrkarmar, lister, möbler mm. De flesta underlag av grundmålat trä, spånskivor, etc. Produkten har utmärkt vidhäftning och ger en hård, tålig och icke gulnande yta. Mästar har en utomordentligt god utflytning och ligger förhållandevis länge öppen för att möjliggöra efterslätning. För bästa resultat är det viktigt att använda mycket bra verktyg avsedda för vattenburna lackfärger. Mästar har en hård men ändå flexibel slutyta med en utomordentligt hög resistens.

Mästar ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	40%
Densitet	1,29 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet	280
Glans	40 halvblank
Tvättbarhet	Ja. > 10 000 cykler
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6–10 m <sup>2</sup> /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	1–2 h
Övermålningsbar	12 h
Genomtorr	72–96 h
Kulör	White
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat A/d): 130 g/l (2010)

# Colorex

# MÄSTAR



## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl. Obehandlat trä inomhus grundas med Snickerigrund Aqua. Låt torka väl före lätt slipning med sandpapper för att avlägsna fibrer-resning.

Ojämnheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Snickerigrund Aqua, slipa med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Mästar appliceras med lämplig högkvalitativ lackfärgs-pensel, lackfärgs-roller eller, efter förtunning, med 5-10% vatten, med spruta.

På större ytor kan färgen med fördel rollas med korthårig roller före utjämning med lackpensel. Prova gärna först för bästa resultat.

Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

### Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.