

**Produktinformation:**

# Fixa Vägglim Non-Woven

**Färdigblandat förstärkt vägglim**

**Produktbeskrivning och användning:**

Fixa Vägglim Non-Woven är ett vattenbaserat lim som används till uppsättning av tapet, easy-up, non-woven och lättare väv i torra och uppvärmda utrymmen.

Fixa Vägglim Non-Woven lämpar sig väl för klistermaskiner.

Fixa Vägglim Non-Woven är förstärkt med EVA-polymer dispersion.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

**Lim:**

Typ:

Modifierad stärkelse förstärkt med EVA-copolymer dispersion

Kulör:

Vit

Konsistens:

Krämig, tixotrop

Torrhalt:

14 %

Densitet:

Ca 1 kg/Liter

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
8246421	5 kg
8246422	15 kg

## **Bruksanvisning:**

### *Förberedelser:*

*Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapet-/väv-/limrester m.m.*

*Målade och täta underlag slipas för att sedan tvättas av med rengöringsmedel. På ren puts kan limning/grundning utföras genom applicering av förtunnat lim.*

*På kraftigt sugande underlag bör man grunda med en väggprimer efter rengöring.*

### *Förtunning:*

*Rör om före användning och, vid behov, förtunna med vatten.*

### *Användningstemperatur:*

*18°C till 30°C.*

### *Uppsättning:*

#### **Non-woven/Väv/Easy-up**

*Med non-woven, glasfiberväv och tapettyper där man rekommenderas att applicera limmet direkt på väggen (easy-up tapeter) kan limmet penslas, rullas eller sprutappliceras med en Airless sprututrustning.*

#### **Vanlig papperstapet**

*Limmet appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där det ska dra in och göra tapeten mjuk innan uppsättning. Se till att det inte kommer lim på tapetens framsida.*

*Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att försiktigt dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp.*

*Fixa Vägglim Non-Woven är väl lämpad för applicering med klistermaskin.*

*Följ anvisningarna från producenten av det material som ska sättas upp.*

### *Sträckförmåga:*

*4 m<sup>2</sup>/kg.*

### *Efterbehandling:*

*När limmet är helt torrt kan tapet, väv eller non-woven målas över.*

### *Rengöring:*

*Limfläckar avlägsnas omgående med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.*

***I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.***