

Väggfärg 7

Produktbeskrivning

Matt väggfärg med goda appliceringsegenskaper som ger en jämn yta.

Användning

Används till väggar, t.ex på underlag som puts, betong, gips, tapet m m.

Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Behandling

Rengör med målartvätt.
Eventuella sprickor fylls ut med lättspackel.
Sugande underlag grundas med förankringsgrund.

Applicering

Omrörs före användning.
Måla 1-2 gånger med pensel, ruller eller spruta, sista applicering måste vara oförtunnad.
Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.
Sparmålning kan göras med tejp eller speciell "sparning" färgkudde.
Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Glans	Matt;7
Densitet (kg/l)	1.33
Torrhalt: Vikt %	49
Torrhalt: Vol %	41
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, max. 10%.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

augusti 2023

Ersätter TDS version

maj 2023